

Cuestionario del Bloque II. Introducción a CSS

1 La localización del archivo CSS que define una hoja de estilo debe ser siempre relativa dependiendo de su ubicación dentro del propio sitio web, o en otra dirección.
Puntos: --/1

Respuesta: Verdadero
 Falso

Enviar

2 En la regla: `h1{color:orange; font-family:impact}`
Puntos: --/1

Seleccione una respuesta. a. color es la propiedad
 b. impact es el selector
 c. h1 pertenece a la declaración

Enviar

3 Con la información que se adjunta, rellene adecuadamente la frase siguiente:

Puntos: --/5

Sin embargo, la tercera en la hoja de estilo del no es , y entonces perderá con la segunda en la hoja de estilo del

```
(De la hoja de estilo del usuario)
p { text-indent: 1em !important }
p { font-style: italic !important }
p { font-size: 18pt }

(De la hoja de estilo del autor)
p { text-indent: 1.5em !important }
p { font: 12pt sans-serif !important }
p { font-size: 24pt }
```

Enviar

regla
etiqueta
declaracion

autor
usuario
programador

!important
!import

regla
etiqueta
declaracion

autor
usuario
programador

4 Para incorporar la hoja de estilo "miestilo.css" a una página html se utiliza

Puntos: --/1

`@import href(miestilo.css)`

Respuesta: Verdadero
 Falso

Enviar

5 En la regla: `p{background:yellow; font-family:courier}`

Puntos: --/1

Seleccione una respuesta. a. yellow es el selector
 b. font-family es la propiedad
 c. p pertenece a la declaración

Enviar

6 Enlace los conceptos más relacionados entre sí

Puntos: --/3

agrupamiento	Elegir...
CSS	Elegir...
DHTML	Elegir...
projection	Elegir...
jerarquia de etiquetas	Elegir...
Ventajas	Elegir...
!important	Elegir...
flexibilidad	Elegir...
Javascript	Elegir...

Enviar

- Elegir...
- reglas adicionales
- fuerza de las reglas
- html dinámico
- sintaxis de hojas de estilo
- herencia
- Cascade Style Sheet
- control más preciso
- atributos
- estilo dependiente del medio

7 Rellene adecuadamente la frase siguiente:

Puntos: --/4

La primera [] en la hoja de estilo del [] contiene una declaración [], que sustituye a la correspondiente declaración en la hoja de estilo del []

```

(De la hoja de estilo del usuario)
p { text-indent: 1em !important }
p { font-style: italic !important }
p { font-size: 18pt }

(De la hoja de estilo del autor)
p { text-indent: 1.5em !important }
p { font: 12pt sans-serif !important }
p { font-size: 24pt }

```

Enviar

- regla
- etiqueta
- declaracion
- autor
- usuario
- programador
- !important
- !import
- autor
- usuario
- programador

8 La sintaxis de un regla de hoja de estilo consta de un selector y su

Puntos: --/1

Respuesta: []

Enviar

9 Enlace la etiqueta más cercana al concepto

Puntos: --/3

enlace	Elegir...
parrafo	Elegir...
dispositivo	Elegir...
tabla	Elegir...
propiedad	Elegir...
titulo	Elegir...
css	Elegir...
valor	Elegir...
importar	Elegir...

Enviar

- Elegir...
- url
- href
- td
- color
- p
- media
- h1
- style
- helvetica