

Preguntas capítulo-5

1. ¿Cuál es el bloque de contención de una caja?
2. ¿Qué tipos de elementos hay considerados visualmente?
3. ¿Qué propiedad permite alterar el comportamiento visual de los elementos?
4. ¿Cuáles son las etiquetas más representativas de los elementos de bloque y de línea?
5. Indica la interpretación de la siguiente regla: `span {display: block}`
6. ¿Qué valores posibles tiene la posición de un determinado elemento?
7. ¿Cuál es el bloque de contención inicial de una caja con posición en modo visual?
8. ¿Qué valor de display indica que el contenido generado antes o después de una caja será un marcador?
9. ¿Qué tipo de posicionamiento tiene como bloque de contención de una caja posicionada el acceso visual?
10. ¿Cuáles son las principales características del modo fixed de posicionamiento de una caja?
11. Indica la interpretación de la siguiente regla: `pos1 {position: absolute; top: 30%; left: 30%;}`
12. ¿Qué valor y para qué tipo de posicionamiento el desplazamiento es con respecto al borde externo de la caja?
13. ¿En qué valor de position, el valor auto de la propiedad bottom hace que el desplazamiento sea con respecto al bloque de contención de la caja?
14. ¿A través de qué propiedad se determina el orden de presentación de dos elementos con posiciones superpuestas?
15. ¿Qué significado tiene una “pila de elementos”?
16. ¿Cuál es el orden de prioridad para que un elemento esté más arriba en la pila de elementos superpuestos?
17. ¿Qué se entiende por “contexto de pila”?
18. ¿Es cierta la siguiente situación? 2 elementos de una página tienen el primero un valor de z-index=2 y el segundo un z-index= 4. Un descendiente de este último tiene z-index=0, por lo tanto se procesará después del primer elemento que tiene z-index=2.
19. ¿Qué propiedad quita un elemento del flujo normal de la página para colocarlo a la izquierda o derecha del contenido del elemento padre?
20. ¿Cuál es la propiedad contraria a la anterior?
21. ¿Qué significado tiene inherit dentro de la propiedad float?

22. ¿En qué propiedad y valor, la caja que se genera se mueve debajo de todas las cajas flotantes que aparecen en el documento?
23. El valor “porcentaje” dentro de la propiedad width, ¿respecto de qué referencia se calcula?
24. ¿En qué valor de la propiedad width el ancho depende de los valores de otras propiedades?
25. ¿Sobre qué elementos no se aplica la propiedad height de una caja?
26. ¿Si se quiere especificar una altura fija de 10px al determinar el tamaño de un elemento, qué regla utilizarías?
27. ¿Qué propiedades se utilizan para restringir la altura y anchura de las cajas a un determinado rango?
28. ¿Qué valor se emplea cuando un elemento desborda los límites de la caja y no queremos que se recorte el contenido
29. ¿Cuál es la zona de recorte por defecto si el contenido de un elemento desborda la caja?
30. ¿Están permitidas las medidas negativas a la hora de definir la zona de recorte de una caja?